

Squelettes 1

Transformer une page statique en page dynamique (= reliée à une base de données)

ENVIRONNEMENT

- Récupérer le dossier [squelettesV1] sur le serveur.
- Placer ce dossier à la racine du site spip-test et renommez-le en [squelettes]
- Démarrez WampServer > localhost > spip-test. Visualisez la page d'accueil de votre site. Rien n'a changé.
- Cliquez sur un lien pour accéder à un article. Désormais l'affichage est celui du gabarit de article.html se trouvant dans le dossier [squelettes].

CONNEXION

Nous allons transformer cette page article pour la rendre dynamique et ainsi pouvoir être modifiée depuis le back-office du site.

1 - Déclarer un environnement article grâce au code suivant encadrant tout le code

```
<BOUCLE_principale(ARTICLES) {id_article}>  
  
</BOUCLE_principale>
```

2- Avant la fermeture de la balise </head> insérer le code suivant permettant d'appeler des fichiers JavaScript et CSS nécessaires au fonctionnement de certains plugins.

```
#INSERT_HEAD
```

Ça y est, vous êtes maintenant relié à la base de données spip-test !!

En apparence, rien n'a changé, il va falloir inclure les balises SPIP pour se rendre compte du côté "dynamique".

BOUCLES et BALISES SPIP

- Remplacez "Titre du site" par

#NOM_SITE_SPIP

- "Descriptif du site" par

#SLOGAN_SITE_SPIP

- "Titre de l'article" par

#TITRE

- Le texte introductif

#CHAPO

- Le texte principal

#TEXTE

- Lien vers la page d'accueil en remplaçant le "#" de Accueil par

#URL_SITE_SPIP

- Dans la balise <title></title> afficher le titre de l'article et le nom du site